

Osciloparalelas

Portas de correr

deceuninck



JANELAS E PORTAS

Mais performances na sua porta de correr



Patrocinador oficial da equipa de ciclismo
Deceuninck-Quick-Step

EFICIENTES



ANTIRUÍDO



SEGURAS



ISOLANTES



www.deceuninck.pt

Osciloparalelas

O sistema de portas **osciloparalelas** combina a abertura de correr com os sistemas de batente. Graças a ferragens especiais, as folhas deslizam sobre carris. Desta forma convertem-se, por exemplo, numa solução excelente para terraços e varandas.

Enquanto permanece fechada, a porta mantém todas as propriedades de um modelo de batente, no que respeita ao isolamento térmico e acústico. Desta forma, aumenta as suas prestações em relação às portas de correr padronizadas.



Abertura osciloparalela

Permeabilidade ao ar
Estanquidade à água
Resistência ao vento

Classe 4
Classe E 900 Classe C2

Ferragem especial para porta osciloparalela. Manual ou automática.

Até 160 kg por folha sistema manual e 250 kg automático.

Sistema Zendow de 5 câmaras

40 cores disponíveis e 3 acabamentos à escolha

Disponemos de uma gama de 40 cores com um revestimento de larga duração. Os produtos são ensaiados com raios ultravioleta e oferecem uma garantia de **5 anos**, com todas as vantagens técnicas. Oferecemos três acabamentos: foliado, lacado e pigmentado em massa.



Folha
70 mm

Aro
70 mm

Reforços
Aço na folha e no aro

Ensaios de referência
2100 x 2100 osciloparalela de 2 folhas

Norma UNE EN 14351-1	Valores
Permeabilidade ao ar	Classe 4
Estanquidade à água	Classe E 900
Resistência ao vento	C2

Uf
(W/m² K)

1,30



As janelas de **PVC** representam a melhor opção de sustentabilidade pela sua combinação de alto rendimento e baixo impacto ambiental. Optar por janelas de **PVC** contribui para a redução dos gases de efeito de estufa.

AS NOSSAS CERTIFICAÇÕES

